

Características

EXCELENTE ESTABILIDAD A GRAN ALTURA SIN ESTABILIZADOR.

CESTAS

- Estándar, con barandilla central deslizante. La entrada se sitúa en el lado más ancho de la cesta - estándar
- Estándar con puerta - opción
- Estrecha con puerta - opción
- Ultra estrecha con puerta frontal - opción (no disponible con la opción extension)
- Estándar de fibra de vidrio con entrada lateral - opción (no disponible con la opción extension)
- Estrecha de fibra de vidrio con entrada lateral - opción (no disponible con la opción extension)

ALIMENTACIÓN

- Baterías : 12 V DC con sistema de carga automático "inteligente"
- Sector : 220V/50-60 Hz
- Opción de ruedas motrices : dispositivo que permite desplazar fácilmente la unidad por medio de un motor hidráulico con control de mandos a mano (Instalación en la fábrica solo)

ESTRUCTURAS DE BASE

- Base estándar (el IWP™-30S no existe con base estándar)
- Base larga

ESPECIFICACIONES

IWP™-20S

- Altura de trabajo de 8,24m
- Capacidad de elevación hasta 159kg - 136kg solo con opción de aumento del alcance horizontal
- Ancho de la base estándar 81cm
- Ancho de la base larga 1,02m
- Modelo con opción de aumento del alcance horizontal (extension de la cesta) de 61cm

IWP™-25S

- Altura de trabajo de 9,44m
- Capacidad de elevación hasta 159kg
- Ancho de la base estándar 81cm
- Ancho de la base larga 1,02m

IWP™-30S

- Altura de trabajo de 11,00m
- Capacidad de elevación hasta 159kg
- Ancho de la base estándar 81cm
- Ancho de la base larga 1,02m

- Cableado AC a la plataforma
- Descenso auxiliar de la cesta
- Controles desde el suelo y en la cesta, equipados de mandos de parada de emergencia. Indicador de falta de corriente
- Mástil muy resistente patentado por Genie
- Detector de nivelación automático "inteligente" (estabilizadores)
- El modelo de base estándar pasa por puertas industriales
- El modelo de base larga pasa por puertas dobles
- Puntos de sujeción para cable incorporados
- Puntos de enganche para cabrestante
- Alojamiento para horquillas de carretillas más anchas 15 x 7 cm
- Sistema de sobrecarga que cumple con las normas CE EN 280



OPCIONES & ACCESORIOS

- Extensión de cesta o opción de aumento del alcance horizontal de 66cm (IWP™ 20 solo)
- Puntero láser para posicionar la plataforma con mejor precisión
- Bandeja de herramientas
- Alojamiento de lámparas fluorescentes
- Kit con luz de advertencia y alarma de descenso
- Amplia gama de cestas
- Dispositivo de ruedas motrices con baterías dobles (Instalación en la fábrica solo)
- Baterías dobles (en el modelo DC)
- Baterías sin mantenimiento

United Kingdom


Millennium House
Brunel Drive
Newark-on-Trent
U.K. NG24 2DE
Tel +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie Ibérica

C/ Gaià, 31 – Pol. Ind. Plà d'en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Tel: + 34 93 572 50 90
Fax: + 34 93 572 50 91

Distribuido por :

Especificaciones



MODELOS	IWP™-20S	IWP™-25S	IWP™-30S
DIMENSIONES			
Altura de trabajo* (máx)	8,24 m	9,44 m	11,00 m
Altura de la plataforma (máx)	6,24 m	7,44 m	9,00 m
A Alcance horizontal	0,61 m	N/A	N/A
B Altura – replegada			
- Base en posición de transporte	1,93 m	1,93 m	1,93 m
- Base estabilizada	1,98 m	1,98 m	1,98 m
C Longitud – replegada	1,52 m	1,52 m	1,52 m
D Ancho			
- Base estándar	0,81 m	0,81 m	N/A
- Base larga	1,02 m	1,02 m	1,02 m
Distancia desde pared en diagonal***	0,15 m	0,15 m	0,18 m

PRODUCTIVIDAD			
Capacidad de elevación			
- con cesta estándar	159 kg	159 kg	159 kg
- con extensión de cesta	136 kg	N/A	N/A
Dimensiones de cestas: (l/a/A)			
- estándar avec entrée à guillotine latérale	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm
- estándar con puerta	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm
- estrecha con puerta	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm
- super estrecha con puerta**	56 x 46 x 114 cm	56 x 46 x 114 cm	56 x 46 x 114 cm
- estándar de fibra de vidrio**	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm
- estrecha de fibra de vidrio**	66 x 56 x 110 cm	66 x 56 x 110 cm	66 x 56 x 110 cm

POTENCIA			
Alimentation modèles AC	220 V / 50-60 Hz	220 V / 50-60 Hz	220 V / 50-60 Hz
Alimentation modèles DC	12 V	12 V	12 V

PESO****			
Base estándar AC/DC	564 kg / 610 kg	585 kg / 630 kg	N/A
Base larga AC/DC	610 kg / 655 kg	630 kg / 676 kg	649 kg / 694 kg
Option panier avec extension	+ 48 kg	N/A	N/A
Option roues motrices	+ 108 kg	+ 108 kg	+ 108 kg

CUMPLE CON LAS NORMAS CE EN 280 / PB-10-611-03
(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m

** Cestas que no pueden tener la opción de aumento del alcance horizontal

*** Medidas de la esquina superior de la cesta a la esquina de la pared. Posibilidad

**** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país