

Góndola Autopropulsada con motor de Explosión diseñada para el transporte a bordo de carros de supermercados, aeropuertos y urbanizaciones.



- Capacidad: 22 - 33 carros según modelo.
- Fácilmente amortizable por su bajo coste.
- Realiza el trabajo de 2 operarios.
- Elimina riesgos de accidentes y lesiones por esfuerzo.
- Elimina el serpenteo en hileras de carros con sus riesgos.
- Adaptabilidad a longitudes y alturas diversas según necesidades y carros.
- Elimina el trabajo duro.
- Altas prestaciones y rendimiento.
- Adaptación de otros tipos de trabajo bajo demanda.
- Longitud y anchura similar a un vehículo.
- Sube pendientes de hasta 7%.
- Sube pequeños bordillos, aceras y badenes.
- Gran facilidad para subir a bordo los carros en hileras y sin esfuerzo.



Transporta de manera sencilla y sin esfuerzo:





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Marca Playsercar.
- Ruedas macizas impinchables de perfil bajo.
- Motor de gasolina. 9HP. 4 tiempos.
- Gasolina sin mezcla.
- Arranque eléctrico con llave.
- Fácil manejo.
- Bajo nivel sonoro.
- Horometro electrónico.
- Lanzadestellos.
- Sistema paro de emergencia.
- Claxon.
- Avisador acústico.
- Frenado automático en caso de desvanecimiento conductor.
- Distribuidor proporcional para regular la velocidad de desplazamiento.
- Limitador de velocidad.
- RAL 5017 azul.
- Garantía 1 año excluido piezas desgaste.
- Certificados CEE.

DESCRIPCIÓN

MODELO GAMARRA	1.1	1.2
Longitud superficie carga	3400 mm.	3850 mm.
Longitud total orden marcha	4590 mm.	5040 mm.
Longitud total plataforma acceso bajada	5540 mm.	6040 mm.
Ancho total incluido ruedas	1820 mm.	1820 mm.
Ancho total góndola	1485 mm.	1485 mm.
Ancho cada carril (2 carriles)	610 mm.	610 mm.
Altura de cada carril	40 mm.	40 mm.
Altura total góndola	1200 mm.	1200 mm.
Altura suelo de la plataforma a tierra	200 mm.	200 mm.
Pendiente superable sin carga	10%	10%
Pendiente superable con carga	7%	7%
Batería arranque	24 V. 72 AH.	24 V. 72 AH.
Motor gasolina 4 tiempos	9 HP	9 HP
Capacidad depósito gasolina	5 l.	5 l.
Capacidad depósito hidráulico	50 l.	50 l.
Velocidad translación (Regulable)	0-3 km/h.	0-3 km/h.
Nº Carros super, appox.	22/24	28/30
Capacidad carga máxima	725 kg	780 kg
Peso en vacío	683 kg	743 kg

* Modelo patentado / Patented model.

APLICACIONES

- Supermercados.
- Aeropuertos.
- Recogida de basuras en comunidades.
- Suelos delicados, inestables, por bodegas, cuevas subterráneas.
- Cascos históricos de ciudades, protegidos de la circulación, vehículos pesados.
- Traslado de mercancía.

OPCIONES

- Otras anchuras según demanda.
- Otras longitudes según demanda.
- Plataforma para ir hombre a bordo.
- Ruedas blancas "no marking" ecológico.
- Otras velocidades y pendientes superables.



* Debido a la constante innovación del departamento de I+D, el fabricante se reserva la facultad de hacer cambios y mejoras en las características y equipamiento de las máquinas sin previo aviso.

Diseñado y Fabricado por:

Playser I+D

playser@playser.com
www.playser.com



Made in U.E.

Distribuido por: